

連接介面說明



主要技術與規格

規格型號HD950DUN

圖像感測器	高品質HD CMOS感測器	白平衡	自動/手動/ 一鍵白平衡
像素	16:9 207萬有效像素	聚焦	自動/手動/One Push
視訊訊號	1080P60/50/30/25/59.94/29.97、 1080I60/50/59.94、 720P60/50/30/25/59.94/29.97	光圈/電子快門	自動/手動
		曝光補償	ON/OFF
鏡頭變倍	12倍光學變焦，f=3.9~46.8mm	背光補償	自動
水平視角	72.5° (廣角)、6.3° (近角)	信噪比	>=55dB
最低照度	>=0.5Lux	支援系統	WINDOWS 和 Mac OS X
輸出介面			
高清介面	USB3.0、DVI-I(可轉HDMI)		
控制信號介面	8芯 mini DIN		
常規參數			
機械性能	水平轉動：±175 度；俯仰轉動：-30度~+90 度	功耗	12W(最大)
	水平控制速度：0.1-180°/秒；俯仰控制速度：0.1-80°/秒	儲藏溫度	-10°C到+50 °C
	預置位元速度：水平：180°/秒，俯仰：80°/秒	工作溫度	-10°C到+45 °C
	預置位數量：255個用戶可設置預置位 (遙控器10個)	尺寸 (寬X高X深)	約258mm×172mm×168mm
電源供應	AC110V-220V	重量 (約)	1.6KG
輸入電壓	DC12V		

敬請索取原廠保證書以維護您的權益



元騰揚昇股份有限公司

台北市106 大安區忠孝東路4段311號7樓之4
TEL: 02-27516235

<http://www.ychain.com.tw>



RoHS
COMPLIANT

