



# YCHAIN HD550U Series

USB介面隨插即用

## 1080p HD 高清視訊會議攝影機

YCHAIN HD550U-3 1080p HD 攝影機可適用於帶USB介面電腦，也廣泛應用於大多數主流即時傳訊應用程式（如：Ymeetee、Skype、Zoom、Teams、GoogleMeet、WebEx...等）各廠牌視訊會議軟體皆可搭配使用，YCHAIN HD550U-3提供了高解析度的優質影像，也可視使用者需求來連接搭配電腦做會議錄影。

### 1080p HD 高清影像體驗

採用高品質圖像感測器，最大解析度可達1920x1080p，呈現超高解析度的影像，生動地展現人物的表情和動作。

### 低雜訊、超清晰、多層次畫質的視覺感受

低雜訊CMOS有效地保證了攝影機的超高信噪比，且採用先進的2D、3D降噪技術，不僅能進一步降低了雜訊，同時又能確保影像的清晰度。

### 光學變焦—超遠距離的圖像細膩感受

快速準確而穩定的自動聚焦鏡頭，使用戶能輕鬆方便的進行視訊會議。

### USB介面高清輸出

提供USB介面，隨插即用，免安裝驅動程式即可輕鬆使用。支援1080p高清視訊畫面輸出。

### 自動聚焦技術

採用先進的聚焦演算法，使鏡頭能快速、準確、穩定地完成自動聚焦，清晰的呈顯會議畫面。

### 控制（VISCA 協議）

使用RS-232（VISCA 協定）介面，可對攝影機的所有設定以及縮放操作進行控制。支援VISCA、PELCO-D、PELCO-P協定，支援自動識別協定。

### 超靜音雲台系統及低功耗休眠功能

高精密的雲台系統，運行非常安靜平穩，能快速地移動到指定位置進行拍攝並同步顯示出畫面。

可應用於企業商務、教育、直播等各種視訊會議場合無論是辦公、教育、醫療、政務、廣播甚至是個人直播等，都可視使用者需求來搭配做使用。

## 連接介面說明



## 主要技術規格

### 規格型號:HD550U-3

圖像感測器	高品質HD CMOS感測器	數字降噪	2D& 3D數字降噪
有效像素	16 : 9 、 207萬	聚焦	f=3.35mm~10.05mm
視訊訊號	1920x1080p@30fps/25fps ; 1280x720p@30fps/25fps ; 1024x576p@30fps/25fps ; ... 等多種格式	光圈	F1.7~3.0
		曝光 ; 背光補償	自動/手動 ; 開/關
光學變焦	3X	視訊調節	亮度、色度、飽和度、對比度、銳度... 等
視角	30° ~ 85°	信噪比	>50dB
最低照度	0.5Lux(F1.8, AGC ON)	支援系統	WINDOWS 和 Mac OS X
<b>輸出介面</b>			
高清介面	USB 2.0		
控制信號介面	RS232、RS485		
<b>常規參數</b>			
機械性能	水平轉動 : ±170 度 ; 俯仰轉動 : -30度~+90 度	功耗	2.5W( 最大)
	水平控制速度 : 0.1~60°/秒 ; 俯仰控制速度 : 0.1~30°/秒	儲藏溫度	-10°C到+60 °C
	預置位元速度 : 水平 : 60°/秒, 俯仰 : 30°/秒	工作溫度	-10°C到+50 °C
	預置位數量 : 255 個用戶可設置預置位 (遙控器10個)	尺寸 (寬X高X深)	約156.8mmx112.6mmx139.5mm
輸入電壓	AC100V-240V	重量 (約)	約1KG
保固	一年		

敬請索取原廠保證書以維護您的權益



元騰揚昇股份有限公司

台北市106 大安區忠孝東路4段311 號7樓之4

TEL: 02-27516235

<https://www.ychain.com.tw>

