



YCHAIN HD610U攝影機可適用於USB3.0介面，搭配電腦視訊應用程式（如Skype、Line、Lync、Hangouts、Ymeetee等）或各大廠牌視訊會議軟體搭配使用，HD610U提供HD高解析度的優質影像可由電腦來錄影或是輸出至錄影設備。

高清視訊會議攝影機

YCHAIN HD610U

USB3.0

超高清影像體驗

採用207萬像素的高品質CMOS感測器，最高支援1920*1080，輸出高解析度的優質影像。保證在高清晰度的同時也滿足了對畫面流暢性的需求。

低雜訊、超清晰、多層次畫質的視覺感受

採用新一代低雜訊感測器，有效的降低了雜訊，使得畫面乾淨細膩。獨特的人眼模型曝光動態控制演算法，使畫面曝光均勻，細節豐富、層次感強。

12倍光學變焦—超遠距離的圖像細膩感受

快速準確而穩定的自動聚焦鏡頭，可達到12倍光學變焦。加上高精度的PTZ定位，使用者輕鬆方便進行遠景拍攝。

USB3.0全高清的多格式輸出

提供USB3.0介面。支援1080p30/25等高清視訊輸出。

控制（VISCA協議）

使用RS-232C（VISCA協定）/RS485介面，可對攝影機的所有設定以及縮放操作進行控制。

可選攝影機倒裝功能

結構上支援攝影機倒裝，並可通過OSD功能表設置，採用遙控器改變安裝方式。

寬範圍、高速度，低噪音的雲台系統

高精密的雲台系統，運行非常安靜平穩。能快速地移動到指定位置，並進行大範圍的拍攝。

多種白平衡模式選擇—完美的色彩體驗

多種白平衡模式：自動白平衡、手動白平衡等，滿足用戶不同環境的需求。

連接介面說明

HD610U



1 RS232 (IN) 2 RS232 (OUT) 3 USB3.0

4 3.5mm 5 網路孔 6 電源指示燈 (DC12V)

主要技術與規格

規格型號		HD610U	
圖像感測器	1/2.8英寸高品質HD CMOS感測器	白平衡	自動/手動
像素	16:9 207萬有效像素	聚焦	自動/手動/One Push
		光圈/電子快門	自動/手動
視訊訊號	1080P/30/25、720P60/50/30/25	曝光補償	ON/OFF
鏡頭變倍	12倍光學變焦，f=3.9~46.1mm	背光補償	自動
水平視角	72.5° (廣角)、6.3° (窄角)	信噪比	>55dB
最低照度	0.5Lux	支援系統	WINDOWS & Mac OS X
輸出介面			
高清介面	USB3.0		
控制信號介面	8芯 mini DIN		
常規參數			
機械性能	水平轉動：±170 度；俯仰轉動：-30度~+90 度	功耗	<15W(最大)
	水平控制速度：0.1-60° /秒；俯仰控制速度：0.1-30°/秒	儲藏溫度	-10°C到+60 °C
	預置位元速度：水平：60° /秒，俯仰：30° /秒	工作溫度	0°C到+45 °C
	預置位數量：255個用戶可設置預置位 (遙控器10個)	尺寸 (寬X高X深)	150mm×150mm×167.5mm
電源供應	AC100V-240V	重量 (約)	1.4KG
輸入電壓	DC12V		

敬請索取原廠保證書以維護您的權益



元騰揚昇股份有限公司

台北市106 大安區忠孝東路4段311號7樓之4

TEL: 02-27516235

http://www.ychain.com.tw

